

1.7. RÉTEGRENDI KIMUTATÁS**ÓVODAÉPÜLET BŐVÍTÉS, MELEGÍTŐKONYHÁBÓL
FŐZŐKONYHA KIALAKÍTÁS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ**

1.	Homyolt cserépfedés		4.	Kerámia burkolat + ragasztó	1,0 cm
	Lécezés 5/3 cm	3,0 cm		Aljzatkiegyenlítő	0,5 cm
	Ellenléc 5/5 cm	5,0 cm		Aljzatbeton	5,0 cm
	Páraáteresztő alátéthéjazat	1 rtg		Techn. szig. PVC fólia	1 rtg
	Szarufa 10/15 cm	15 cm		Austrotherm lépésálló hőszig.	8,0 cm
	Padlástér			Szig. védő geotex tília	1 rtg
1/a	Konyha helyiség fölött:			Talajnedvesség elleni bit. szig.	2 rtg
	Homyolt cserépfedés			Kellősítés	1 rtg
	Lécezés 5/3 cm	3,0 cm		Vasalt aljzatbeton	12,0 cm
	Ellenléc 5/5 cm	5,0 cm		Delta MS felületszivargó lemez	1 rtg
	Páraáteresztő alátéthéjazat	1 rtg		Egyszemcsés kavicsagyazat	20,0 cm
	Ásványgyapot hőszigetelés			Termett talaj	
	10/15 cm szarufák között	15,0 cm	5.	Padlástér	
	Ásványgyapot hőszigetelés			OSB lap burkolat	1,0 cm
	2*5/5 cm lécváz között	10,0 cm		Ásványgyapot hőszigetelés 5+10 cm-es	
	Dörken lég- és párazáró fólia	1 rtg		horganyzott profilváz között	15,0 cm
	Impregnált lécváz 5/3 cm	3,0 cm		Ásványgyapot hőszigetelés 10 cm-es	
	Impregnált és tűzgátló			horganyzott profilváz között	10,0 cm
	gipszkarton burkolat	12,5 mm		Dörken lég- és párazáró fólia	1 rtg.
	Páraáteresztő festés	2 rtg		Tűzgátló és impregnált	
	Konyha légtere			gipszkarton burkolat	12,5 mm
2.	Ásványgyapot hőszigetelés	22,0 cm		Páraáteresztő festés	2 rtg.
	Párazáró fólia	1 rtg		Konyha légtere	
	Monolit vb. lemezfödém	18,0 cm	6.	Kavicsagyazat / földvisszatöltés	vált.
	Simított mennyezetvakolat	1,0 cm		Leier ZS 30 zsaluelemes	
3.	Padlástér			vb. lábazati fal	30,0 cm
	Ritkított deszkázat	2,0 cm		Kellősítés	1 rtg
	Ásványgyapot hőszigetelés			Csapóeső elleni lábazatszigetelés	1 rtg
	2*5/5 cm lécváz közöt	10,0 cm		Ragasztott XPS hőszigetelés	8,0 cm
	Ásványgyapot hőszigetelés			Ragasztóba ágyazott üvegszövet háló	1 rtg
	2*5/15 fogópárok között	15,0 cm		Vakolatalapozó	
	Ásványgyapot hőszigetelés			Mozaik lábazati vakolat	
	5/5 cm lécváz közöt	5,0 cm			
	Dörken lég- és párazáró fólia	1 rtg.			
	Impregnált lécváz 5/3 cm	3,0 cm			
	Tűzgátló és impregnált				
	gipszkarton burkolat	12,5 mm			
	Páraáteresztő festés	2 rtg.			
	Konyha légtere				

2016. MÁJUS

ÉPÍTÉS HELYE:

8319 LESENCEISTVÁND, ZRÍNYI u. 12. HRSZ: 188

ÉPÍTETŐ:

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3819 LESENCEISTVÁND, KOSSUTH L u. 145.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

NÉMETH CSABA MÉK: É 19-0054

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MUNKATÁRS:

MARTON IMRE MÉK: É3 19-0171

2016. MÁJUS

ÉPÍTÉS HELYE:	8319 LESENCEISTVÁND, ZRÍNYI u. 12. HRSZ: 188
ÉPÍTETŐ:	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3819 LESENCEISTVÁND, KOSSUTH L u. 145.
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	NÉMETH CSABA MÉK: É 19-0054
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MUNKATÁRS:	MARTON IMRE MÉK: É3 19-0171
